FR

MODE D’EMPLOI

Extincteur à poudre ABC de 2 kg
USAGE PRIVÉ EXCLUSIVEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Ne jamais retirer de pièces de l’extincteur, car la pression contenue dans l’extincteur peut provoquer des blessures graves.
• Ne jamais dévisser la vanne de l’extincteur, même lorsque le conteneur est vide.
• L’extincteur doit être utilisé uniquement conformément à l’usage prévu, par exemple pour éteindre un feu dans une habitation, une voiture, un bateau, une caravane et dans d’autres espaces.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec l’extincteur ou activer la pulvérisation.
• Ne pas modifier l’extincteur et ne pas le couvrir. Tous travaux de réparation, remplacements de pièces et remplissages doivent être réalisés par un technicien de maintenance agréé.
• Il est strictement interdit de scier, forer ou souder le conteneur.
• Éviter de placer l’extincteur dans de l’eau chaude ou bouillante ou à proximité d’objets chauds, par exemple un radiateur ou une flamme nue.
• Ne pas enlever les étiquettes d’information apposées sur l’extincteur. Ces informations sont essentielles lors de l’utilisation.
• User de prudence afin d’éviter toute chute de l’extincteur, notamment de grande hauteur.
• Ne pas jeter l’extincteur dans une flamme nue.
• Ne pas pulvériser vers des être-humains ou des animaux lors de l’utilisation de l’extincteur.
• L’extincteur peut être utilisé pour combattre des incendies dans les installations électriques de 1000 V maximum. La distance minimale est d’un (1) mètre.
• L’extincteur n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’extincteur. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’extincteur.

AVERTISSEMENT!

Le non respect de cette consigne risque d’entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels graves en cas d’accident.

MISE EN PLACE

• Fixer le support fourni à un mur à l’aide des vis et suspendre l’extincteur sur le support.
• L’extincteur a un poids total de 3,8 kilos. Il est donc essentiel de réaliser un montage stable en employant le support et les vis appropriés.
• Il est préférable de suspendre l’extincteur à proximité des sorties de secours, afin qu’il soit bien visible et facilement accessible.
• Ne pas suspendre l’extincteur au soleil ou à proximité d’objets chauds.
• Suspendre l’extincteur de 1 à 1,5 mètres au-dessus du plancher.

UTILISATION

L’extincteur est conçu pour éteindre des feux appartenant aux classes A (objets solides), B (liquides) et C (gaz).
A – Objets solides, le plus souvent d’origine organique et dont la combustion forme des braises (bois, papier, matières synthétiques, charbon).
B – Liquides et objets susceptibles de fondre (huile, essence, alcool, graisse, goudron).

C – Gaz (propane, butane, gaz naturel).

Respecter une distance de sécurité du foyer d'incendie

Pour plus de sécurité, il est préférable d' utiliser la longueur du jet de l' extincteur et de commencer l' extinction à une distance de 2 à 3 mètres du foyer de l' incendie. Cette distance peut varier en fonction de l' évolution de l' incendie. En cas de liquides enflammés, par exemple de l' huile de friture, des conteneurs d' huile etc., il faut prendre en compte le risque de projection du liquide enflammé. Pour éviter de telles projections il convient de s' éloigner afin d' avoir un jet plus souple.

Conseils d'utilisation

1. Retirer la goupille de sécurité.
2. Viser la base des flammes.
3. Appuyer sur la poignée.
4. Balayer d'un côté à l'autre.

Déclaration de conformité à la directive européenne

GUANGXI NANNING HUIBANG INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD. déclare que ce produit/modèle *(LX04-03A)* est conforme aux exigences relatives au marquage CE énoncées dans la directive européenne 97/23/CE.

Fabricant

GUANGXI NANNING HUIBANG INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD.,
ADRESSE : No. 55 Jinhu Road., YAHANG CAIFU Building room No. 2408. Nanning, Guangxi, Chine

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques – Extincteur à poudre ABC de 2 kg

Classe d'efficacité : 13A 70B C
Domaine d'utilisation : Usage privé exclusivement
Certification : Muni du marquage CE et testé selon EN3
Dimensions : (H x l) : 380 x 110 mm
Poids total : 3,8 kg
Durée de vidange : 9 s
Fonctionnel : de -30 °C à 60 °C
Conteneur : Acier
Autre : Fourni avec support mural





Informations relatives aux déchets dangereux pour l'environnement.

Les extincteurs en fin de vie ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de recyclage des déchets métalliques.



Distributeur:

TermaTech AS
Jegstrupvej 60
DK-8361 Hasselage
info@termatech.com
www.termatech.com